

Foyer Thermo à bois MT caractérisé par sa solidité et des rendements élevés assurés par la nouvelle chaudière à échange thermique élevé. Kit échangeur rapide et circulateur pour la production d'eau chaude sanitaire.

MT 381 D/S



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: Aluker®, grille pare-bûches en fonte
- Hotte: acier
- Ouverture: verticale et battante pour le nettoyage
- Profilé de porte: acier peint
- Poignée: acier peint avec poignée « main froide »
- Air primaire: réglable manuellement
- Air secondaire: prédéterminé
- Registre de tirage: équipé d'une soupape réglable manuellement
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Puissance nominale max kW 25,5
- Rendement thermique puissance nominale % 76,0
- Débit d'eau chaude sanitaire avec ΔT 30° C l/min 9,7
- Capacité de la chaudière l 95
- Admission de l'installation thermique \varnothing 1"
- Retour de l'installation thermique \varnothing 1"
- Consommation nominale max kg/h 7,8
- Poids kg 315
- Conduit de cheminée jusqu'à 4,5 m de \varnothing cm 30
- Conduit de cheminée de plus de 4,5 m de \varnothing cm 25
- Type de modèle MT 381 15 D VC

