

IL 75/64

Inserto a legna IL appositamente sviluppato per essere installato in caminetti tradizionali già esistenti, migliorandone prestazioni e sicurezza e rendendo più pratico l'utilizzo. Ideale anche per prime installazioni.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale e irraggiamento, ventilazione a convezione forzata di serie o optional in base ai modelli, ventilazione forzata con Multifuoco System® o Multifuoco System Plus optional in base ai modelli
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Apertura: porta in acciaio con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile ad anta
- Maniglia: a scomparsa in acciaio con manofredda (mod. IL)
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata
- Registro fumi: automatico e regolabile
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A
- Potenza nominale max kW 9,0
- Rendimento termico potenza nominale % 79,7
- Consumo nominale max kg/h 2,4
- Peso kg 132
- Modello IL 75/64

