

ROUND-M

Hermetic

Caracterizada en su composición por la alternancia de superficies lisas y decoradas, destaca por un diseño de carácter audaz. Revestimiento de mayólica en los colores Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Rosso Lava o bicolor Bianco Grigio/Terra Cotta y Bianco/Ardesia. Vidrio curvo a ras de la puerta. Boca frontal orientable. También con BCS.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: Multifuoco System® con 4 niveles de velocidad, opcional. Aire caliente canalizable / Acumulador HSS / Convección natural
- Ventilación frontal: boca orientable
- Revestimiento: mayólica
- Monobloque: hermético de acero
- Hogar: Aluker®
- Pies de acero de serie: amovibles
- Deflector de humos / Brasero: Aluker® - Skamolex / fundición
- Puerta / Tirador: acero con vidrio cerámico resistente a 750°C / acero y silicona
- Cajón de cenizas extraíble: sí
- Salida de humos de serie posición: superior o posterior
- Aire primario y secundario precalentado: regulable
- Aire terciario predeterminado: precalentado
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Acumulador HSS: opcional
- Aspirador de cenizas: opcional
- Instalación: pared - ángulo

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia nominal máx. kW 7,9
- Rendimiento térmico potencia nominal % 85,7
- Consumo nominal máx. kg/h 2,2
- Peso kg 170
- Peso de la estufa con HSS kg 204
- Medidas H sin pies cm 126,5
- Salida de humos de serie Ø cm 15
- Modelo ROUND-M

CUBIERTOS

