

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ·Chauffage: Accumulation HSS en option/Convection
- naturelle/Ventilation forcée canalisable
- ·Accumulation HSS: en option
- ·Natural Mode: oui
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
 Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- ·Revêtement/Plateau supérieur: faïence/faïence
- ·Faïence radiante: oui
- ·Monobloc: étanche en acier
- ·Foyer: fonte
- •Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- •Déflecteur fumées/Brasier: Aluker®/fonte
- •Niveaux de puissance: 5
- •Panneau de contrôle à commandes numériques: oui

- Nettoyage cyclique du brasier: oui
 Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
 Installation: ras du mur d'angle
 Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- •Télécommande avec écran LCD:
- ·Humidificateur: acier inoxydable
- ·Multifuoco System®:
- ·Aspirateur de cendres: de série
- •Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière

DÉTAILS TECHNIQUES

- •Modèle E228 M-H
- Rendement thermique puissance nominale % 85,7
- Puissance nominale max kW 8,0
- Consommation nominale max kg/h 2,1
- Dimensions P cm 61
- •Dimensions L cm 61
- •Dimensions H cm 190,6
- Poids kg 325
- •Poids du poêle avec HSS kg 548

COUVERTURES



CALCE













