

P920 M

Poêle à Granulés de nouvelle conception, très fonctionnel pour un confort maximal. Design moderne et compact, avec des panneaux en Faïence épais et lisses. Double porte: technique fonctionnelle en fonte, esthétique en acier.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 4
- Faïence radiante: oui
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence / acier - fonte
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Humidificateur: acier inoxydable
- Télécommande avec écran LCD:
- Multicomfort:
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Gestion avec commandes vocales ALEXA: oui
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: ras du mur - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée:
- Porte esthétique:
- Convoyeur: acier
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Ventilation latérale: bouche en option, fixe

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 3,3 - 8,5
- Rendement thermique (min - max) % 89,0 - 90,3
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,7 - 1,9
- Capacité du réservoir kg 18
- Poids kg 155
- Puissance électrique absorbée (min - max) W 245 - 145
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P920 M

COUVERTURES

