

P920 T

Poêle à Granulés aux caractéristiques fonctionnelles exclusives, au design moderne, sobre et élégant. Parois latérales en panneaux de Faïence, dessus en fonte réalisé avec technique et souci des détails. Disponibles avec évacuation supérieure ou postérieure.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 4
- Faïence radiante: oui
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence / acier - fonte
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Humidificateur: acier inoxydable
- Télécommande avec écran LCD:
- Multicomfort:
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Gestion avec commandes vocales ALEXA: oui
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: ras du mur - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée:
- Porte esthétique:
- Convoyeur: acier
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Ventilation latérale: bouche en option, fixe

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 3,3 - 8,5
- Rendement thermique (min - max) % 89,0 - 90,3
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,7 - 1,9
- Capacité du réservoir kg 18
- Poids kg 153
- Puissance électrique absorbée (min - max) W 245 - 145
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P920 T

COUVERTURES

