

P189 TH

Stufa Thermo a pellet con possibilità di immettere aria calda in ambiente. Rivestimento in acciaio verniciato e piano superiore in Maiolica. Disponibile nei colori Bianco, Bordeaux, Brunito, Grigio. Anche per grandi ambienti. È disponibile una versione con sistema ACS per fornire acqua calda al circuito ad uso sanitario.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda - ventilazione forzata
- Rivestimento: acciaio verniciato
- Piano superiore: maiolica e acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Caldaia: acciaio
- Focolare: acciaio - Aluker®
- Deflettore fumi: acciaio
- Convogliatore di serie: acciaio
- Pulizia scambiatore: sistema di pulitori rotanti, brevettato
- Braciere: acciaio
- Vaso di espansione: di serie
- Circolatore di serie: alta efficienza
- Valvola di sicurezza e valvola di sfiato: di serie
- Porta: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
- Maniglia: acciaio finitura nichelata
- Scarico fumi optional: laterale sx
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Controllo funzioni: pannello con display e comandi digitali
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Energy Saving: si
- Funzione Eco: si
- Funzione Antigelo: si
- Sonda per gestione accumulo: di serie
- Sonda per gestione accumulo ACS: di serie
- Collegabile a termostato esterno: si
- Comando AUX: si
- Aspiraceneri: di serie
- Cassetto cenere vano fumi: estraibile
- Ventilazione: optional
- Valvola anticondensa a controllo elettronico: optional
- Installazione: parete filomuro / angolo
- Installazione filomuro: si
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Potenza termica nominale (min - max) kW 7,6 - 25,7
- Rendimento termico (min - max) % 95,7 - 95,0
- Pressione max esercizio bar 1.5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Consumo nominale (min - max) kg/h 1,6 - 5,6
- Peso kg 270
- Scarico fumi di serie Ø cm 10
- Modello P189 TH

RIVESTIMENTI

