

P930 K

Poêle à Granulés à l'impact esthétique important, caractérisé par un façonnage raffiné et des décorations en Faïence. design à section carrée avec des lignes douces et arrondies. Il est possible de prédisposer la sortie d'air chaud sur le côté.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 5
- Faïence radiante: oui
- Dual Power System: 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence / acier - fonte
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Humidificateur: acier inoxydable
- Télécommande avec écran LCD:
- Multicomfort: de série
- Multicomfort Plus: de série
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: en option
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: ras du mur - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gauche ou supérieur
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée:
- Porte esthétique:
- Fonction Air Combustion System: oui
- Fonction Pellet Quality System: oui
- Convoyeur: acier
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Ventilation latérale: bouche en option, fixe

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 3,9 - 11,0
- Rendement thermique (min - max) % 90,0 - 90,7
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,4
- Capacité du réservoir kg 26
- Poids kg 187
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P930 K

COUVERTURES

