

CP-32

Caldia Thermo a pellet con monoblocco, caldaia, focolare, braciere, convogliatore in acciaio. Sistema di pulizia dello scambiatore ad elementi rotanti. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza. Porta esterna reversibile, in acciaio, coibentata e apribile con maniglia.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda
- Monoblocco: acciaio
- Caldaia: acciaio
- Focolare: acciaio
- Convogliatore di serie: acciaio
- Pulizia scambiatore: sistema di pulitori rotanti, brevettato
- Braciere: acciaio / Skamolex
- Vaso di espansione: di serie
- Circolatore di serie: alta efficienza
- Valvola di sicurezza e valvola di sfiato: di serie
- Scarico fumi optional: laterale sx
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Controllo funzioni: controllo funzioni con display LCD
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Energy Saving: si
- Funzione Eco: si
- Funzione Antigelo: si
- Sonda per gestione accumulo: di serie
- Sonda per gestione accumulo ACS: di serie
- Collegabile a termostato esterno: si
- Comando AUX: si
- Aspiraceneri: di serie
- Cassetto cenere vano fumi: estraibile
- Valvola anticondensa a controllo elettronico: di serie
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Rendimento (min - max) % 90,5 - 92,5
- Pressione max esercizio bar 1.5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Consumo nominale (min - max) kg/h 2,0 - 7,0
- Peso kg 270
- Scarico fumi di serie Ø cm 10
- Modello CP 32

