

E928-M

Hermetic BCS

Poêle à bois au design linéaire et aux proportions élancées, revêtu de Faïence de couleur Bianco, Nero Opaco, Rosso Lava ou Terra Cotta. Bouche de sortie d'air chaud avant orientable. Disponible également en version étanche, avec prélèvement de l'air comburant à l'extérieur et avec système de contrôle électronique de la flamme BCS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System Plus avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Accumulation HSS/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: Aluker®
- Déflecteur fumées/Brasier: Aluker®/fonte
- Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Humidificateur: acier inoxydable
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire préchauffé: à contrôle électronique
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Burn Control System: oui
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: mural - d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance nominale max kW 11,1
- Rendement puissance nominale % 86,6
- Consommation nominale max kg/h 2,9
- Poids kg 255
- Poids du poêle avec HSS kg 345
- Évacuation des fumées de série Ø cm 15
- Modèle E928-M BCS

COUVERTURES

