

P163 TH

Poêle à granulés Thermo avec revêtement en acier peint et plateau supérieur en fonte. Disponible en Bianco, Bordeaux ou Grigio. Un produit équipé de toutes les fonctions nécessaires qui va droit au but. Un panneau numérique placé sur le plateau supérieur avec des commandes simplifiées.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Revêtement: acier peint
- Plateau supérieur: fonte
- Monobloc: acier
- Chaudière: acier
- Foyer: acier - Aluker®
- Défecteur de fumées: acier
- Brasier: fonte
- Vase d'expansion: de série
- Circulateur de série: haut rendement
- Soupape de sécurité et purgeur d'air: de série
- Porte: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C
- Poignée: acier finition nickel
- Évacuation des fumées en option: latérale gche
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Contrôle des fonctions: panneau avec écran et commandes numériques
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Energy Saving: oui
- Fonction Éco: oui
- Fonction anti-gel: oui
- Sonde pour la gestion de l'accumulation: de série
- Sonde pour la gestion de l'accumulation de l'ECS: de série
- Possibilité de raccordement au thermostat extérieur: oui
- Commande AUX: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Tiroir à cendres foyer: extractible
- Installation: mural - d'angle
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 5,6 - 15,0
- Rendement (min - max) % 89,6 - 92,6
- Pression de fonctionnement max bar 1.5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,1 - 3,0
- Poids kg 184
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P163 TH

COUVERTURES



BIANCO_ BORDEAUX_ GRIGIO_

