

Focolare Thermo a pellet MP permette di soddisfare ogni esigenza, grazie alla caldaia ad elevato scambio termico che garantisce acqua calda per il circuito idraulico, assicurando condizioni ottimali di benessere in casa.

MP 973 TH ACS



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: acciaio e Aluker®
- Caldaia: acciaio di forte spessore da 3 a 5 mm, peso 150 kg
- Braciere: acciaio refrattario
- Apertura: porta in ghisa, vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
- Maniglia: a scomparsa con manofredda
- Controllo funzioni: telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sul monoblocco
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Scarico fumi di serie posizione: laterale sinistro
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Acqua calda sanitaria: di serie
- Combustibile: pellet
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Pressione max esercizio bar 1.5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 3/4"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Capienza serbatoio kg 65
- Peso kg 278,5
- Scarico fumi di serie Ø cm 10
- Modello MP 973 TH ACS

