


Le Foyer Thermo à granulés MP permet de répondre à tous les besoins, grâce à sa chaudière à haut échange thermique qui garantit la production d'eau chaude pour le circuit hydraulique, tout en assurant des conditions de bien-être optimales dans la maison.

IP 14 TH CAST IRON DOOR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Foyer: acier
- Chaudière: acier
- Brasier: fonte
- Contrôle des fonctions: écran LCD avec chronothermostat mural
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 5,0 - 16,9
- Pression de fonctionnement max bar 1,5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Capacité du réservoir kg 22
- Poids kg 178
- Poids kg 178
- Évacuation des fumées de série Ø cm 10
- Modèle IP 14 TH