

MC 65/60 PLUS

Heizeinsatz mit Holzfeuerung, der eine minimalistische Ästhetik mit einer praktischen Bedienung verbindet. Die strikte Linearität der Ausführung lässt zahlreiche Installationslösungen zu. Die mit Siebdruck verzierte Glasscheibe umrahmt das Feuer und macht es zum Mittelpunkt des Heims.

ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: natürliche Konvektion, Strahlungswärme oder Warmluftgebläse als Option mit Multifuoco System® oder Multifuoco System Plus, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Aluker®
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Fronttür, frei wählbarer Türanschlag
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: versenkt mit Kaltgriff
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: von Hand verstellbar
- Tertiärluft: voreingestellt und vorgewärmt
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung max. kW 10,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 87,0
- Nennverbrauch max. kg/h 2,8
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 56,5
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 44,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 65,5
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 60,5