

ME 70

ME 70 di Piazzetta è il monoblocco a legna con anta saliscendi dall'innovativo e calibrato movimento. Disponibile a convezione naturale oppure con il sistema di ventilazione forzata Multifuoco System o Multifuoco System Plus singolo o doppio.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus singolo o doppio, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Cappa: acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a ribalta per la pulizia
- Profilo porta: per finitura in cartongesso, in acciaio verniciato profondo 12 cm
- Maniglia: acciaio verniciato, removibile
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Registro fumi: valvola ad apertura manuale, con comando sul monoblocco
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Potenza nominale max kW 14,5
- Rendimento potenza nominale % 88
- Consumo nominale max kg/h 4,0
- Apertura saliscendi cm 34
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna cm 67
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna cm 41
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 70
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 51
- Peso kg 225
- Peso con mantello convettivo kg 282
- Modello ME 70

