

El Hogar Thermo de pellet MP permite responder a cualquier exigencia gracias a una caldera de alto intercambio térmico que garantiza agua caliente para el circuito hidráulico, asegurando óptimas condiciones de bienestar en la vivienda.

# MP 973 TH ACS



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: producción de agua caliente
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: acero y Aluker®
- Caldera: acero de gran espesor de 3 a 5 mm, peso 150 kg
- Brasero: acero refractario
- Apertura: puerta de fundición con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C
- Tirador: abatible con tirador atérmico
- Control de funciones: mando a distancia con display LCD y panel de mandos digitales en el monobloque
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Salida de humos de serie posición: lateral izquierdo
- Regulación de potencia: automática en 16 niveles según la temperatura seleccionada
- Agua caliente sanitaria: de serie
- Combustible: pellet
- Kit aire de combustión: opcional

## DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Presión máx. funcionamiento bar 1.5
- Descarga seguridad 3 bar Ø 3/4"
- Envío circuito térmico Ø 3/4"
- Retorno circuito térmico Ø 3/4"
- Capacidad depósito kg 65
- Peso kg 278,5
- Salida de humos de serie Ø cm 10
- Modelo MP 973 TH ACS

