

MP 973 TH ACS

Le Foyer Thermo à granulés MP permet de répondre à tous les besoins, grâce à sa chaudière à haut échange thermique qui garantit la production d'eau chaude pour le circuit hydraulique, tout en assurant des conditions de bien-être optimales dans la maison.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: acier et Aluker®
- Chaudière: acier de forte épaisseur de 3 à 5 mm, poids 150 kg
- Brasier: acier réfractaire
- Ouverture: porte en fonte, verre céramique autonettoyant résistant à 750° C
- Poignée: escamotable et « main froide »
- Contrôle des fonctions: télécommande avec écran LCD et panneau de contrôle à commandes numériques sur le monobloc
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Évacuation des fumées de série position: latérale gauche
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Eau chaude sanitaire: de série
- Combustible: granulés
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Pression de fonctionnement max bar 1.5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 3/4"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Capacité du réservoir kg 65
- Poids kg 278,5
- Évacuation des fumées de série Ø cm 10
- Modèle MP 973 TH ACS

