

Focolare Thermo a pellet MP permette di soddisfare ogni esigenza, grazie alla caldaia ad elevato scambio termico che garantisce acqua calda per il circuito idraulico, assicurando condizioni ottimali di benessere in casa.

# MP 973 TH



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: acciaio e Aluker®
- Caldaia: acciaio di forte spessore da 3 a 5 mm, peso 150 kg
- Braciere: acciaio refrattario
- Apertura: porta in ghisa, vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
- Maniglia: a scomparsa con manofredda
- Controllo funzioni: telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sul monoblocco
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Scarico fumi di serie posizione: laterale sinistro
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Combustibile: pellet
- Kit aria comburente: optional

## DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Pressione max esercizio bar 1.5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 3/4"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Capienza serbatoio kg 65
- Peso kg 275
- Scarico fumi di serie Ø cm 10
- Modello MP 973 TH

