

# P188 TH

TWasserführender hermo-Pelletofen, um Warmluft in die Raumumgebung einzuleiten. Verkleidung aus lackiertem Stahl und Abdeckplatte aus Majolika. Erhältlich in den Farben Bianco, Bordeaux, Brunito und Grigio. Ausstattung mit einem praktischen Rohrbündel-Reinigungssystem durch rotierende Elemente, um stets einen maximalen Wirkungsgrad zu gewährleisten.



## ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Warmwassererzeugung - Warmluftgebläse
- Verkleidung: lackierter Stahl
- Abdeckplatte: Majolika und Stahl
- Heizeinsatz: Stahl
- Heizkessel: Stahl
- Heizeinsatz: Stahl - Aluker®
- Rauchgasführung: Stahl
- Aschefördereinrichtung: Stahl
- Reinigung des Wärmetauschers: System rotierender Reiniger (Wirbulatoren), patentiert
- Brenntopf: Stahl
- Ausdehnungsgefäß: serienmäßig
- Umwälzpumpe serienmäßig: hoher Wirkungsgrad
- Sicherheitsventil und Entlüftungsventil: serienmäßig
- Tür: Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C
- Griff: vernickelter Stahl
- Rauchabzug als Option: seitlich li
- Rauchabzug in Standardposition: hinten li
- Steuerung der Funktionen: Digitales Bedienfeld
- Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der eingestellten Temperatur
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- Energy Saving: ja
- Öko-Funktion: ja
- Einfrierschutz-Funktion: ja
- Temperaturfühler zur Steuerung des Wärmespeichers: serienmäßig
- Temperaturfühler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers: serienmäßig
- Anschluss an Außenthermostat möglich: ja
- Befehl AUX: ja
- Aschesauger: serienmäßig
- Aschekasten des Rauchbereichs: ausziehbar
- Warmluftverteilung: Option
- Elektronisch geregeltes Kondensatschutzventil: Option
- Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
- Wandbündige Aufstellung: ja
- Verbrennungsluft-Set: Option

## TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung (min. - max.) kW 7,4 - 19,6
- Wirkungsgrad (min. - max.) % 94,4 - 93,0
- Max. Betriebsdruck bar 1.5
- Sicherheitsventil 3 bar Ø 1/2"
- Vorlauf Heizanlage Ø 3/4"
- Rücklauf Heizanlage Ø 3/4"
- Nennverbrauch (min - max) kg/h 1,6 - 4,3
- Gewicht kg 210
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 10
- Modell P188 TH

## ABDECKUNGEN

