

Spécialement conçu pour être installé dans les cheminées existantes, l'insert à bois IL en améliore les performances, la sécurité et rend leur utilisation plus pratique. Idéal également pour les installations neuves.

IL 52/57 M



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle et rayonnement, ventilation à convection forcée de série ou en option en fonction des modèles, ventilation forcée avec le Multifuoco System® ou le Multifuoco System Plus en option en fonction des modèles
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: fonte
- Ouverture: porte en acier avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture battante
- Poignée: escamotable en acier et « main froide » (mod. IL)
- Air primaire: réglable manuellement
- Air tertiaire: prédéterminé et préchauffé
- Registre de tirage: automatique et réglable
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Puissance nominale max kW 9
- Rendement puissance nominale % 80.5
- Consommation nominale max kg/h 2.7
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois cm 36
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois cm 32,5
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 52
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 57
- Poids kg 96
- Modèle IL 52/57

