

IL 65/49



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: natürliche Konvektion und Strahlungswärme, Warmluftgebläse serienmäßig oder als Option je nach Modell. Luftverteilung durch Warmluftgebläse mit Multifuoco System® oder Multifuoco System Plus als Option je nach Modell.
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Öffnung: Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Öffnung mit Anschlagtür
- Griff: versenkt aus Stahl mit Kaltgriff (Mod. IL)
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Tertiärluft: voreingestellt und vorgewärmt
- Rauchgasklappe: automatisch und verstellbar
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A
- Nennwärmeleistung max. kW 7,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 80,1
- Nennverbrauch max. kg/h 1,9
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 49
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 24,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 65
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 49
- Gewicht kg 105
- Modell IL 65/49

