

Aplique de leña IL desarrollado expresamente para ser instalado en chimeneas tradicionales preexistentes; mejora las prestaciones y la seguridad y aumenta la practicidad de uso. Ideal también para primeras instalaciones.

## IL 65/56 V



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: convección natural e irradiación, ventilación por convección forzada de serie u opcional según el modelo, ventilación forzada con Multifuoco System® o Multifuoco System Plus opcional según el modelo
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: fundición
- Apertura: puerta de acero con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura basculante
- Tirador: abatible de acero con tirador atérmico (mod. IL)
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire terciario: predeterminado y precalentado
- Regulación de humos: automático y regulable
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

### DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A
- Potencia nominal máx. kW 7,0
- Rendimiento potencia nominal % 80
- Consumo nominal máx. kg/h 1,9
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 49
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 24,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 65
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 56
- Peso kg 120
- Modelo IL 65/56 V

