

Der Holz-Kamineinsatz IL wurde speziell für den nachträglichen Einbau in einen herkömmlichen Kamin entwickelt: Er verbessert Heizleistung und Sicherheit und ist viel praktischer in der Bedienung. Ideal auch für Erstinstallationen.

## IL 75/58



### ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: natürliche Konvektion und Strahlungswärme, Warmluftgebläse serienmäßig oder als Option je nach Modell. Luftverteilung durch Warmluftgebläse mit Multifuoco System® oder Multifuoco System Plus als Option je nach Modell.
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Öffnung: Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Öffnung mit Anschlagtür
- Griff: versenkt aus Stahl mit Kaltgriff (Mod. IL)
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Tertiärluft: voreingestellt und vorgewärmt
- Rauchgasklappe: automatisch und verstellbar
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

### TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A
- Nennwärmeleistung max. kW 9,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 80
- Nennverbrauch max. kg/h 2,4
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 59
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 33,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 75
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 58
- Gewicht kg 125
- Modell IL 75/58

