

Spécialement conçu pour être installé dans les cheminées existantes, l'insert à bois IL en améliore les performances, la sécurité et rend leur utilisation plus pratique. Idéal également pour les installations neuves.

IL 75/66 V



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle et rayonnement, ventilation à convection forcée de série ou en option en fonction des modèles, ventilation forcée avec le Multifuoco System® ou le Multifuoco System Plus en option en fonction des modèles
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: fonte
- Ouverture: porte en acier avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture battante
- Poignée: escamotable en acier et « main froide » (mod. IL)
- Air primaire: réglable manuellement
- Air tertiaire: prédéterminé et préchauffé
- Registre de tirage: automatique et réglable
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Puissance nominale max kW 9,0
- Rendement puissance nominale % 80
- Consommation nominale max kg/h 2,4
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois cm 59
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois cm 33,5
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 75
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 66
- Poids kg 147
- Modèle IL 75/66 V

