

IP 6 di Piazzetta è un inserto ermetico a pellet montato su guide scorrevoli per l'estrazione, che consente di non dover prevedere accessi sulla parete per l'ispezione interna e il carico del pellet.

IP 6 M



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: irraggiamento e ventilazione forzata di serie mediante Multifuoco System®, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso, estraibile con guide scorrevoli
- Focolare: ghisa, ermetico
- Braciere: ghisa
- Apertura: porta in ghisa, vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
- Maniglia: a scomparsa con manofredda
- Controllo funzioni: telecomando con display LCD e funzione Multicomfort, app MY PIAZZETTA, pannello a comandi digitali
- Cronotermostato con programmazione: di serie con modalità di programmazione a 6 fasce orarie giornaliere
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore dx - sx / laterale dx - sx
- Combustibile: pellet

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Peso kg 108
- Scarico fumi di serie Ø cm 8
- Modello IP 6 M
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 44
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 78,5

