

MA 262 SL PLUS

ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Natürliche Konvektion und Strahlungswärme.
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: mit Handventil
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung max. kW 16,5
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 81,1
- Nennverbrauch max. kg/h 4,8
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 42
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 87,5
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 34,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 90,5
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 70,5
- Gewicht kg 320
- Modell MA 262 SL PLUS