## **MA 271 SL PLUS**

MA 271 SL von Piazzetta ist ein Heizeinsatz der Produktlinie mit vertikaler Schiebetür und natürlicher Konvektion zur Holzfeuerung, der einen sparsamen Verbrauch, maximalen Wirkungsgrad und einfache Installation garantiert. Erfahren Sie mehr



## **ALLGEMEINE MERKMALE**

- •Heizung: Naturkonvektion, Strahlungswärme oder optional Warmluftverteilung mit Multifuoco System ® / Multifuoco System Plus 1-Ventilator oder 2-Ventilatoren, kanalisierbar
- •Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- ·Heizeinsatz: Aluker®
- •Feuerraumboden: Gusseisen
- ·Rauchfang: Stahl
- •Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender
- Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür oder Anschlagtür zur Reinigung
  •Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- •Primärluft: von Hand verstellbar
- ·Sekundärluft: voreingestellt
- •Rauchgasklappe: mit Handventil
- ·Rauchabzug in Standardposition: oben
- ·Brennstoff: Holz

## **TECHNISCHE DETAILS**

- Energieklasse A
- Nennwärmeleistung max. kW 16,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 77,5
- Nennverbrauch max. kg/h 5,2
- •Öffnung vertikale Schiebetür cm 35
- •Feuerraumöffnung (L) Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 84,5
- •Feuerraumöffnung (H) Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 27,5
- •Feuerraumöffnung (L) Mindestabmessungen der Verkleidung cm 98 •Feuerraumöffnung (B) - Mindestabmessungen der Verkleidung
- cm 53 •Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung
- cm 51,5 Gewicht kg 302
- •Modell MA 271 SL PLUS



