

MC 120/48

Un foyer à bois qui associe sobriété esthétique et commodité d'utilisation. L'extrême linéarité de construction offre d'innombrables solutions d'installation. La vitre sérigraphiée encadre le feu et fait de lui un acteur à part entière de la maison.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle, rayonnement ou ventilation forcée en option grâce au Multifuoco System® ou au Multifuoco System Plus, canalisable
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: Aluker®
- Ouverture: porte en acier peint avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture battante, réversible
- Profilé de porte: acier peint
- Poignée: escamotable et « main froide »
- Air primaire: réglable manuellement
- Air secondaire: réglable manuellement
- Air tertiaire: prédéterminé et préchauffé
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Puissance nominale max kW 14,1
- Rendement puissance nominale % 78,3
- Consommation nominale max kg/h 3,8
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois cm 110
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois cm 32
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 118,5
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 48,5
- Poids kg 200
- Modèle MC 120/48