

Focolare a legna che unisce pulizia estetica a praticità d'utilizzo. L'estrema linearità costruttiva offre innumerevoli soluzioni di installazione. Il vetro serigrafato incornicia il fuoco e lo rende il vero protagonista della casa.

## MC 120/48



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: Aluker®
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apertura ad anta, reversibile
- Profilo porta: acciaio verniciato
- Maniglia: a scomparsa con manofredda
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: regolabile manualmente
- Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna

### DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A
- Potenza nominale max kW 14,1
- Rendimento potenza nominale % 78,3
- Consumo nominale max kg/h 3,8
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna cm 110
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna cm 32
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 118,5
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 48,5
- Peso kg 200
- Modello MC 120/48