

MC 65/60 SL

Heizeinsatz mit Holzfeuerung, der eine minimalistische Ästhetik mit einer praktischen Bedienung verbindet. Die strikte Linearität der Ausführung lässt zahlreiche Installationslösungen zu. Die mit Siebdruck verzierte Glasscheibe umrahmt das Feuer und macht es zum Mittelpunkt des Heims.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: natürliche Konvektion, Strahlungswärme oder Warmluftgebläse als Option mit Multifuoco System® oder Multifuoco System Plus, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Aluker®
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür oder Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: abnehmbar
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: von Hand verstellbar
- Tertiärluft: voreingestellt und vorgewärmt
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A
- Nennwärmeleistung max. kW 11,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 80
- Nennverbrauch max. kg/h 3,1
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 49
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 54,5
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 41
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 65,5
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 60,5
- Gewicht kg 202
- Modell MC 65/60 SL

