

Focolare a legna che unisce pulizia estetica a praticità d'utilizzo. L'estrema linearità costruttiva offre innumerevoli soluzioni di installazione. Il vetro serigrafato incornicia il fuoco e lo rende il vero protagonista della casa.

MC 65/60 SL



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: Aluker®
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia
- Profilo porta: acciaio verniciato
- Maniglia: removibile
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: regolabile manualmente
- Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A
- Potenza nominale max kW 11,0
- Rendimento potenza nominale % 80
- Consumo nominale max kg/h 3.1
- Apertura saliscendi cm 49
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna cm 54,5
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna cm 41
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 65,5
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 60,5
- Peso kg 202
- Modello MC 65/60 SL

