

MC 65/60

Hogar de leña que asocia la pulcritud estética a la practicidad de uso. La extrema linealidad constructiva ofrece innumerables soluciones de instalación. El vidrio serigrafiado enmarca el fuego y lo convierte en el verdadero protagonista de la casa.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: convección natural, irradiación o ventilación forzada opcional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizable
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: Aluker®
- Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura basculante, puerta reversible
- Perfil puerta: acero pintado
- Tirador: abatible con tirador atómico
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: regulable manualmente
- Aire terciario: predeterminado y precalentado
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A
- Potencia nominal máx. kW 11,0
- Rendimiento potencia nominal % 80
- Consumo nominal máx. kg/h 3,1
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 56,5
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 44,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 65,5
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 60,5
- Peso kg 155
- Modelo MC 65/60