

MC 90/44 SL

Hogar de leña que asocia la pulcritud estética a la practicidad de uso. La extrema linealidad constructiva ofrece innumerables soluciones de instalación. El vidrio serigrafiado enmarca el fuego y lo convierte en el verdadero protagonista de la casa.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: convección natural, irradiación o ventilación forzada opcional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizable
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: Aluker®
- Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura corredera vertical y basculante para la limpieza
- Perfil puerta: acero pintado
- Tirador: amovible
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: regulable manualmente
- Aire terciario: predeterminado y precalentado
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A
- Potencia nominal máx. kW 12,2
- Rendimiento potencia nominal % 79,3
- Consumo nominal máx. kg/h 3,2
- Apertura corredera vertical cm 33
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 79,5
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 25
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 90,5
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 44,5
- Peso kg 205
- Modelo MC 90/44 SL

