

MC 90/44 SL

Un foyer à bois qui associe sobriété esthétique et commodité d'utilisation. L'extrême linéarité de construction offre d'innombrables solutions d'installation. La vitre sérigraphiée encadre le feu et fait de lui un acteur à part entière de la maison.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle, rayonnement ou ventilation forcée en option grâce au Multifuoco System® ou au Multifuoco System Plus, canalisable
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: Aluker®
- Ouverture: porte en acier peint avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture verticale et battante pour le nettoyage
- Profilé de porte: acier peint
- Poignée: amovible
- Air primaire: réglable manuellement
- Air secondaire: réglable manuellement
- Air tertiaire: prédéterminé et préchauffé
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A
- Puissance nominale max kW 12,2
- Rendement puissance nominale % 79,3
- Consommation nominale max kg/h 3,2
- Ouverture verticale cm 33
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois cm 79,5
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois cm 25
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 90,5
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 44,5
- Poids kg 205
- Modèle MC 90/44 SL

