

# ME 90 D/S

ME 90 D/S von Piazzetta ist der neue Heizeinsatz mit innovativem und kalibriertem Hochschiebetür-System. Erhältlich in der Version mit natürlicher Konvektion oder mit Einzel oder Doppelbelüftungssystem "Multifuoco® System" oder "Multifuoco System Plus".



## ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Naturkonvektion, Strahlungswärme oder optional Warmluftverteilung mit Multifuoco System ® / Multifuoco System Plus 1-Ventilator oder 2-Ventilatoren, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Tür aus hochwertigem, lackiertem Stahl mit einer Scheibe aus Keramikglas bis 750° hitzebeständig. Hochschiebbar für Holzbefüllung und zur Reinigung zur Seite schwenkbar
- Türprofil: für Gipskarton, aus lackiertem Stahl 12 cm tief
- Griff: aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: manuelle Öffnung, mit Steuerung am Heizeinsatz
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz
- Verbrennungsluft-Set: Option

## TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung max. kW 16,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 81,0
- Nennverbrauch max. kg/h 4,8
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 32
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 78,5
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 24,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 100
- Feuerraumöffnung (B) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 61
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 51
- Gewicht kg 330
- Modell ME 90 S

