

ME 90 D/S

ME 90 D/S de Piazzetta es el monobloque de leña de la línea puerta a desplazamiento vertical con movimiento innovador y calibrado. Disponible a convección natural o con el sistema de ventilación Multifuoco® System o Multifuoco System Plus singular o doble.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: por convección natural, irradiación o ventilación forzada opcional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus simple o doble, canalizable
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: fundición
- Campana: acero
- Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiante resistente a 750°C. Apertura por desplazamiento vertical para la carga de la leña y abatible para la limpieza
- Perfil puerta: para acabado en pladur, de acero pintado profundo 12cm
- Tirador: de acero pintado, amovible
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: predeterminado
- Regulación de humos: válvula con apertura manual, con mando en el monobloque
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña
- Kit aire de combustión: opcional

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia nominal máx. kW 16,0
- Rendimiento potencia nominal % 81,0
- Consumo nominal máx. kg/h 4,8
- Apertura corredera vertical cm 32
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 78,5
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 24,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 100
- Boca del hogar (P) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 61
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 51
- Peso kg 330
- Modelo ME 90 S

