

P920 K

Estufa de pellet compacta pero de importante presencia estilística. refinada solución estética y funcional con innovadores contenidos técnicos. Destacan las dos puertas: una técnica funcional realizada en hierro fundido; la otra, decorativa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: Multifuoco System® con 3 niveles de velocidad, con gestión manual o automática. Aire caliente canalizable
- Natural Mode: sí
- Niveles de potencia: 4
- Mayólica radiante: sí
- Revestimiento / Tapa superior: mayólica / acero - fundición
- Ventilación frontal: boca orientable
- Humidificador: acero inoxidable
- Mando a distancia con display LCD:
- Multicomfort: de serie
- Multicomfort Plus: de serie
- Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- Panel de control con mandos digitales: sí
- Módulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: de serie
- Sonda ambiente wireless para gestión de la temperatura: opcional
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Función Eco / Energy Saving: sí / sí
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Limpieza cíclica del brasero: sí
- Aspirador de cenizas: de serie
- Instalación: pared a ras de pared - ángulo
- Salida de humos de serie posición: posterior izq. o superior
- Monobloque: hermético de acero
- Hogar: fundición
- Puerta / Tirador: fundición con cristal cerámico resistente a 750°C / abatible con sistema de mano fría
- Kit aire de combustión:
- Puerta estética:
- Función Air Combustion System: sí
- Función Pellet Quality System: sí
- Conducto de cenizas: acero
- Ventilación lateral: boca opcional, fija
- Kit aire de combustión:

DETALLES TÉCNICOS

- Potencia térmica nominal (mín. - máx.) kW 3,3 - 8,5
- Rendimiento (mín. - máx.) % 89,0 - 90,3
- Clase de eficiencia energética A+
- Consumo nominal (mín. - máx.) kg/h 0,7 - 1,9
- Capacidad depósito kg 18
- Peso kg 153
- Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo P920 K

CUBIERTOS

