

P988 TH

Wasserführender Thermo-Pelletofen komplett mit Majolika-Verkleidung in den Farben Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava und Terra Oriente. Er erwärmt das Wasser in den Heizkörpern, gibt Strahlungswärme in die Raumumgebung ab und lässt den Reiz des Feuers erleben. Serienmäßige Ausstattung mit modernster Technik als Garantie für höchste Performance.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Warmwassererzeugung
- Verkleidung: Majolika
- Abdeckplatte: Majolika und Stahl
- Heizeinsatz: Stahl
- Heizkessel: Stahl
- Heizeinsatz: Stahl - Aluker®
- Rauchgasführung: Skamolex
- Aschefördereinrichtung: Stahl
- Reinigung des Wärmetauschers: System rotierender Reiniger (Wirbulatoren), patentiert
- Brenntopf: Gusseisen
- Ausdehnungsgefäß: serienmäßig
- Umwälzpumpe serienmäßig: hoher Wirkungsgrad
- Sicherheitsventil und Entlüftungsventil: serienmäßig
- Tür: Stahl - Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C
- Griff: vernickelter Stahl
- Rauchabzug als Option: seitlich li
- Rauchabzug in Standardposition: hinten li
- Fernbedienung mit LCD-Display: ja
- Steuerung der Funktionen: Digitales Bedienfeld
- Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der eingestellten Temperatur
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- Keramikglasscheibe: hitzebeständig bis 750 °C
- Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- Energy Saving: ja
- Öko-Funktion: ja
- Einfrierschutz-Funktion: ja
- Temperaturfühler zur Steuerung des Wärmespeichers: serienmäßig
- Temperaturfühler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers: serienmäßig
- Anschluss an Außenthermostat möglich: ja
- Befehl AUX: ja
- Aschesauger: serienmäßig
- Aschekasten des Rauchbereichs: ausziehbar
- Elektronisch geregeltes Kondensatschutzventil: Option
- Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
- Wandbündige Aufstellung: ja
- Verbrennungsluft-Set: Option

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung (min. - max.) kW 5,8 - 20,7
- Wirkungsgrad (min. - max.) % 90,0 - 91,5
- Max. Betriebsdruck bar 1,5
- Sicherheitsventil 3 bar Ø 1/2"
- Vorlauf Heizanlage Ø 3/4"
- Rücklauf Heizanlage Ø 3/4"
- Nennverbrauch (min - max) kg/h 1,3 - 4,6
- Gewicht kg 232
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 10
- Modell P988 TH

ABDECKUNGEN

