

P988 TH

Estufa Thermo de pellet totalmente revestida de mayólica, en los colores Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Además de calentar el agua del circuito thermo, emite calor al ambiente por irradiación, dejando apreciar todo el encanto del fuego. Dotada de serie con la mejor tecnología en garantía de las mejores prestaciones.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: producción de agua caliente
- Revestimiento: mayólica
- Tapa superior: mayólica y acero
- Monobloque: acero
- Caldera: acero
- Hogar: acero - Aluker®
- Deflector de humos: Skamolex
- Conducto de cenizas: acero
- Limpieza del intercambiador: sistema de limpiadores rotatorios, patentado
- Brasero: fundición
- Depósito de expansión: de serie
- Bomba de circulación de serie: alta eficiencia
- Válvula de seguridad y válvula de purga: de serie
- Puerta: acero - fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C
- Tirador: acero con acabado niquelado
- Salida de humos opcional: lateral izq
- Salida de humos de serie posición: posterior izq.
- Mando a distancia con display LCD: sí
- Control de funciones: panel de control con mandos digitales
- Regulación de potencia: automática en 16 niveles según la temperatura seleccionada
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- Vidrio cerámico: resistente a 750°C
- Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Limpieza cíclica del brasero: sí
- Ahorro energético: sí
- Función Eco: sí
- Función anticongelante: sí
- Sonda para la gestión del acumulador: de serie
- Sonda para la gestión del acumulador ACS: de serie
- Conectable a termostato exterior: sí
- Mando AUX: sí
- Aspirador de cenizas: de serie
- Cajón de cenizas de la cavidad de humos: extraíble
- Válvula anticondensado de control electrónico: opcional
- Instalación: pared a ras de pared / ángulo
- Instalación a ras de pared: sí
- Kit aire de combustión: opcional

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia térmica nominal (mín. - máx.) kW 5,8 - 20,7
- Rendimiento (mín. - máx.) % 90,0 - 91,5
- Presión máx. funcionamiento bar 1.5
- Descarga seguridad 3 bar Ø 1/2"
- Envío circuito térmico Ø 3/4"
- Retorno circuito térmico Ø 3/4"
- Consumo nominal (mín. - máx.) kg/h 1,3 - 4,6
- Peso kg 232
- Salida de humos de serie Ø cm 10
- Modelo P988 TH

CUBIERTOS

