

P988 TH

Poêle à granulés Thermo entièrement revêtu de Faïence de couleur Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava ou Terra Oriente. Il chauffe l'eau de l'installation thermohydraulique et cède la chaleur à la pièce par rayonnement, tout en mettant en valeur la beauté du feu. Il est équipé de série d'une technologie de pointe assurant des performances optimales.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: production eau chaude
- Revêtement: faïence
- Plateau supérieur: faïence et acier
- Monobloc: acier
- Chaudière: acier
- Foyer: acier - Aluker®
- Déflecteur de fumées: Skamolex
- Convoyeur des cendres: acier
- Nettoyage de l'échangeur: système de nettoyeurs rotatifs, breveté
- Brasier: fonte
- Vase d'expansion: de série
- Circulateur de série: haut rendement
- Soupape de sécurité et purgeur d'air: de série
- Porte: acier - fonte avec verre céramique résistant à 750 °C
- Poignée: acier finition nickel
- Évacuation des fumées en option: latérale gche
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Télécommande avec écran LCD: oui
- Contrôle des fonctions: panneau de contrôle à commandes numériques
- Réglage de puissance: automatique à 16 niveaux en fonction de la température programmée
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Verre céramique: résistant à 750 °C
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Energy Saving: oui
- Fonction Éco: oui
- Fonction anti-gel: oui
- Sonde pour la gestion de l'accumulation: de série
- Sonde pour la gestion de l'accumulation de l'ECS: de série
- Possibilité de raccordement au thermostat extérieur: oui
- Commande AUX: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Tiroir à cendres espace fumées: extractible
- Vanne anti-condensation à contrôle électronique: en option
- Installation: ras du mur/d'angle
- Installation au ras du mur: oui
- Kit air comburant: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 5,8 - 20,7
- Rendement (min - max) % 90,0 - 91,5
- Pression de fonctionnement max bar 1.5
- Évacuation de sécurité 3 bars Ø 1/2"
- Admission de l'installation thermique Ø 3/4"
- Retour de l'installation thermique Ø 3/4"
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,3 - 4,6
- Poids kg 232
- Évacuation des fumées de série Ø cm 10
- Modèle P988 TH

COUVERTURES

