

P988 TH

Stufa thermo a pellet completamente rivestita in Maiolica nei colori Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Oltre a riscaldare l'acqua dell'impianto thermo, rilascia calore in ambiente per irraggiamento, facendo apprezzare tutto il fascino del fuoco. È dotata di serie della massima tecnologia garantendo le migliori performance.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: produzione acqua calda
- Rivestimento: maiolica
- Piano superiore: maiolica e acciaio
- Monoblocco: acciaio
- Caldaia: acciaio
- Focolare: acciaio - Aluker®
- Deflettore fumi: Skamolex
- Convogliatore cenere di serie: acciaio
- Pulizia scambiatore: sistema di pulitori rotanti, brevettato
- Braciere: ghisa
- Vaso di espansione: di serie
- Circolatore di serie: alta efficienza
- Valvola di sicurezza e valvola di sfiato: di serie
- Porta: acciaio - ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
- Maniglia: acciaio finitura nichelata
- Scarico fumi optional: laterale sx
- Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx
- Telecomando con display LCD: si
- Controllo funzioni: pannello di controllo a comandi digitali
- Regolazione di potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
- Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- Vetro ceramico: resistente a 750°C
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Pulizia ciclica del braciere: si
- Energy Saving: si
- Funzione Eco: si
- Funzione Antigelo: si
- Sonda per gestione accumulo: di serie
- Sonda per gestione accumulo ACS: di serie
- Collegabile a termostato esterno: si
- Comando AUX: si
- Aspiraceneri: di serie
- Cassetto cenere vano fumi: estraibile
- Valvola anticondensa a controllo elettronico: optional
- Installazione: parete filomuro / angolo
- Installazione filomuro: si
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Potenza termica nominale (min - max) kW 5,8 - 20,7
- Rendimento (min - max) % 90,0 - 91,5
- Pressione max esercizio bar 1.5
- Scarico sicurezza 3 bar Ø 1/2"
- Mandata impianto termico Ø 3/4"
- Ritorno impianto termico Ø 3/4"
- Consumo nominale (min - max) kg/h 1,3 - 4,6
- Peso kg 232
- Scarico fumi di serie Ø cm 10
- Modello P988 TH

RIVESTIMENTI

