

CP-26

Wasserführender Thermo-Pellet-Heizkessel mit Heizeinsatz, Heizkessel, Feuerraum, Brennpfopf und Fördereinrichtung aus Stahl. Reinigungssystem des Wärmetauschers mit Drehelementen. Ausdehnungsgefäß serienmäßig, Hochleistungs-Umwälzpumpe. Äußere Tür aus Stahl mit frei wählbarem Türanschlag, wärmeisoliert und Türöffnung mit Kaltgriff.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Warmwassererzeugung
- Heizeinsatz: Stahl
- Heizkessel: Stahl
- Heizeinsatz: Stahl
- Aschefördereinrichtung: Stahl
- Reinigung des Wärmetauschers: System rotierender Reiniger (Wirbulatoren), patentiert
- Brenntopf: Stahl
- Ausdehnungsgefäß: serienmäßig
- Umwälzpumpe serienmäßig: hoher Wirkungsgrad
- Sicherheitsventil und Entlüftungsventil: serienmäßig
- Rauchabzug als Option: seitlich li
- Rauchabzug in Standardposition: hinten li
- Steuerung der Funktionen: Steuerung der Funktionen mit LCD-Display
- Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der eingestellten Temperatur
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- Zyklische Reinigung des Brenntops: ja
- Energy Saving: ja
- Öko-Funktion: ja
- Einfrierschutz-Funktion: ja
- Temperaturfühler zur Steuerung des Wärmespeichers: serienmäßig
- Temperaturfühler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers: serienmäßig
- Anschluss an Außenthermostat möglich: ja
- Befehl AUX: ja
- Aschesauger: serienmäßig
- Aschekasten des Rauchbereichs: ausziehbar
- Elektronisch geregeltes Kondensatschutzventil: serienmäßig
- Verbrennungsluft-Set: Option

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Wirkungsgrad (min. - max.) % 88,3 - 93,0
- Max. Betriebsdruck bar 1.5
- Sicherheitsventil 3 bar Ø 1/2"
- Vorlauf Heizanlage Ø 3/4"
- Rücklauf Heizanlage Ø 3/4"
- Nennverbrauch (min - max) kg/h 1,7 - 5,7
- Gewicht kg 249
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 10
- Modell CP 26

