

CP-32 ACS

Wasserführender Thermo-Pellet-Heizkessel mit Heizeinsatz, Heizkessel, Feuerraum, Brenntopf und Fördereinrichtung aus Stahl. Reinigungssystem des Wärmetauschers mit Drehelementen. Ausdehnungsgefäß serienmäßig, Hochleistungs-Umwälzpumpe. Äußere Tür aus Stahl mit frei wählbarem Türanschlag, wärmeisoliert und Türöffnung mit Kaltgriff.



ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Erzeugung von Warmwasser und Brauchwarmwasser
- Heizeinsatz: Stahl
- Heizkessel: Stahl
- Heizeinsatz: Stahl
- Aschefördereinrichtung: Stahl
- Reinigung des Wärmetauschers: System rotierender Reiniger (Wirbulatorien), patentiert
- Brenntopf:
 - Ausdehnungsgefäß: serienmäßig
 - Umwälzpumpe serienmäßig: hoher Wirkungsgrad
 - Sicherheitsventil und Entlüftungsventil: serienmäßig
 - Rauchabzug als Option: seitlich li
 - Rauchabzug in Standardposition: hinten li
 - Steuerung der Funktionen: Steuerung der Funktionen mit LCD-Display
 - Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der eingestellten Temperatur
 - Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
 - Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
 - Energy Saving: ja
 - Öko-Funktion: ja
 - Einfrierschutz-Funktion: ja
 - Temperaturfühler zur Steuerung des Wärmespeichers: serienmäßig
 - Temperaturfühler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers: serienmäßig
 - Anschluss an Außenthermostat möglich: ja
 - Befehl AUX: ja
 - Aschesauger: serienmäßig
 - Aschekasten des Rauchbereichs: ausziehbar
 - Elektronisch geregeltes Kondensatschutzventil: serienmäßig
 - Verbrennungsluft-Set: Option

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Wirkungsgrad (min. - max.) % 90,5 - 92,5
- Max. Betriebsdruck bar 1.5
- Sicherheitsventil 3 bar Ø 1/2"
- Vorlauf Heizanlage Ø 3/4"
- Rücklauf Heizanlage Ø 3/4"
- Nennverbrauch (min - max) kg/h 2,0 - 7,0
- Gewicht kg 271
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 10
- Modell CP 32 ACS

