

# MA 261 SL PLUS

MA 261 SL PLUS von Piazzetta ist ein Heizeinsatz der Produktlinie mit vertikaler Schiebetür und natürlicher Konvektion zur Holzfeuerung, der einen sparsamen Verbrauch, maximalen Wirkungsgrad und einfache Installation garantiert. Erfahren Sie mehr.



## ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Naturkonvektion, Strahlungswärme oder optional Warmluftverteilung mit Multifuoco System ® / Multifuoco System Plus 1-Ventilator oder 2-Ventilatoren, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: mit Handventil
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

## TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung max. kW 14,0
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 85,2
- Nennverbrauch max. kg/h 4,0
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 37,5
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 76,0
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 30
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 79,5
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 55,5
- Gewicht kg 258
- Modell MA 261 SL PLUS

