

MA 263 SL PLUS von Piazzetta ist ein Heizeinsatz der Produktlinie mit vertikaler Schiebetür und natürlicher Konvektion zur Holzfeuerung, der einen sparsamen Verbrauch, maximalen Wirkungsgrad und einfache Installation garantiert. Erfahren Sie mehr

MA 263 SL PLUS

ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Naturkonvektion, Strahlungswärme oder optional Warmluftverteilung mit Multifuoco System ® / Multifuoco System Plus 1-Ventilator oder 2-Ventilatoren, kanalisierbar
- Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
- Heizeinsatz: Aluker®
- Feuerraumboden: Gusseisen
- Rauchfang: Stahl
- Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
- Türprofil: lackierter Stahl
- Griff: lackierter Stahl
- Primärluft: von Hand verstellbar
- Sekundärluft: voreingestellt
- Rauchgasklappe: mit Handventil
- Rauchabzug in Standardposition: oben
- Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung max. kW 12,5
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 86,7
- Nennverbrauch max. kg/h 3,6
- Öffnung vertikale Schiebetür cm 30
- Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 87,5
- Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung cm 22,5
- Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 90,5
- Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 45
- Gewicht kg 260
- Modell MA 263 SL PLUS