

MA 263 SL PLUS

MA 263 SL PLUS de Piazzetta es el monobloque de la línea con puerta corredera vertical por convección natural para hogar de leña que garantiza consumos reducidos, alta eficiencia y facilidad de instalación. [Accede a más información](#)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: por convección natural, irradiación o ventilación forzada opcional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus simple o doble, canalizable
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: fundición
- Campana: acero
- Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura corredera vertical y basculante para la limpieza
- Perfil puerta: acero pintado
- Tirador: acero pintado
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: predeterminado
- Regulación de humos: con válvula regulable a mano
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Potencia nominal máx. kW 12,5
- Rendimiento potencia nominal % 86,7
- Consumo nominal máx. kg/h 3,6
- Apertura corredera vertical cm 30
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 87,5
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 22,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 90,5
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 45
- Peso kg 260
- Modelo MA 263 SL PLUS