

MA 283 D/S SL PLUS de Piazzetta es el monobloque de la línea con puerta corredera vertical por convección natural para hogar de leña que garantiza consumos reducidos, alta eficiencia y facilidad de instalación. [Accede a más información](#)

MA 283 D/S SL PLUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: convección natural, irradiación o ventilación forzada opcional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizable
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: fundición
- Campana: acero
- Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura corredera vertical y basculante para la limpieza
- Perfil puerta: acero pintado
- Tirador: acero pintado
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: predeterminado
- Regulación de humos: con válvula regulable a mano
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A
- Potencia nominal máx. kW 16,0
- Rendimiento potencia nominal % 80,4
- Consumo nominal máx. kg/h 4,8
- Apertura corredera vertical cm 35
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña cm 78,5
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña cm 27,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 90
- Boca del hogar (P) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 90
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 51,5
- Peso kg 270
- Peso kg 270
- Modelo MA 283 S SL PLUS