

# G958 D - LPG

Poêle à gaz en Faïence, fonctionnant au LPG, disponible également en version équipée de la ventilation forcée avec le Multifuoco® System. Pour une chaleur uniforme du sol au plafond, même dans d'autres pièces, il est possible de canaliser le flux d'air chaud. Un design linéaire et des formes sobres: la façade en acier contraste avec des parois entièrement réalisées en Faïence.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche fixe
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier, avec tirage naturel à flux équilibré
- Foyer: Aluker®
- Brûleur: GPL
- Porte: acier avec verre céramique résistant à 750 °C
- Verre céramique: auto-nettoyante avec micro-treillis de protection contre tout contact accidentel
- Évacuation des fumées de série position: arrière
- Réglage de puissance: 6 niveaux
- Télécommande avec écran LCD: oui
- Bûches et braises en matériau céramique: de série
- Galets en matériau céramique spécial: en option
- Installation: mural - d'angle

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique D
- Puissance nominale max kW 5,0
- Rendement puissance nominale % 80,1
- Débit volumique de gaz (min - max) m<sup>3</sup>/h 0,07 - 0,1
- Poids kg 103
- Évacuation coaxiale des fumées de série Ø cm 10/15
- Modèle G958 LPG D

## COUVERTURES

