

G958 D - NG

Poêle à Gaz G958 D en Faïence, fonctionnant au NG, disponible également en version équipée du Multifuoco® System. Pour une chaleur uniforme du sol au plafond, même dans d'autres pièces, il est possible de canaliser le flux d'air chaud. Un design linéaire et des formes sobres: la façade en acier contraste avec des parois entièrement réalisées en Faïence.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Convection naturelle/Ventilation forcée avec Multifuoco System®. Air chaud canalizable
- Ventilation frontale: bouche fixe
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier, avec tirage naturel à flux équilibré
- Foyer: Aluker®
- Brûleur: méthane
- Porte: acier avec verre céramique résistant à 750 °C
- Verre céramique: auto-nettoyante avec micro-treillis de protection contre tout contact accidentel
- Évacuation des fumées de série position: arrière
- Réglage de puissance: 6 niveaux
- Télécommande avec écran LCD: oui
- Bûches et braises en matériau céramique: de série
- Galets en matériau céramique spécial: en option
- Installation: mural - d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique D
- Puissance nominale max kW 6,0
- Rendement puissance nominale % 83,0
- Débit volumique de gaz (min - max) m³/h 0,2 - 0,6
- Poids kg 107
- Évacuation coaxiale des fumées de série Ø cm 10/15
- Modèle G958 MF/NG D

COUVERTURES

