

G958 M - NG

Poêle à Gaz en Faïence, fonctionnant au NG, disponible également en version équipée de la ventilation forcée avec le Multifuoco® System. Pour une chaleur uniforme du sol au plafond, même dans d'autres pièces, il est possible de canaliser le flux d'air chaud. Caractérisé par un façonnage de la Faïence en grandes surfaces lisses, il exprime l'élégance même.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Convection naturelle/Ventilation forcée avec Multifuoco System®. Air chaud canalizable
- Ventilation frontale: bouche fixe
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier, avec tirage naturel à flux équilibré
- Foyer: Aluker®
- Brûleur: méthane
- Porte: acier avec verre céramique résistant à 750 °C
- Verre céramique: auto-nettoyante avec micro-treillis de protection contre tout contact accidentel
- Évacuation des fumées de série position: arrière
- Réglage de puissance: 6 niveaux
- Télécommande avec écran LCD: oui
- Bûches et braises en matériau céramique: de série
- Galets en matériau céramique spécial: en option
- Installation: mural - d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique D
- Puissance nominale max kW 6,0
- Rendement puissance nominale % 83,0
- Débit volumique de gaz (min - max) m³/h 0,2 - 0,6
- Poids kg 107
- Évacuation coaxiale des fumées de série Ø cm 10/15
- Modèle G958 MF/NG M

COUVERTURES

